

KIT STYLO TEINTE MANUEL

Kit spécialement conçu pour la dépose de la teinte aqueuse avec un applicateur manuel.

Cet applicateur est composé d'un manche ergonomique rotatif et d'un embout tamis amovible. Pour mieux s'adapter à vos besoins, ces embouts existent dans différents formats et tailles. Il suffit juste d'emboîter ceux-ci sur le manche.



Dimensions : 210 x 90 x 80 mm

Poids : 700 gr

Réf. 400-KST-001

Le kit comprend :

- 1 Support inox pour les 2 godets avec rack de rangement embouts (qui peut contenir plusieurs embouts à portée de main). Emplacement spécifique pour placer le manche stylo.
- 1 manche rotatif et 2 embouts tamis ($\varnothing 7/280\mu$ et $\varnothing 9/280\mu$)
- 2 godets : l'un pour la teinte (faible profondeur), l'autre pour l'eau (grande profondeur).
- 2 bouchons : l'un plein pour couvrir la teinte, l'autre avec une ouverture pour recevoir le stylo applicateur en cours d'utilisation.

Janvier 2014

Mode teinture

Enlever le bouchon plein du godet contenant la teinte et le bouchon avec l'ouverture qui est sur le godet contenant de l'eau. Procéder avec votre teinture.

Vous pouvez déposer votre stylo applicateur dans les creux du bouchon plein entre deux applications.



Mode repos

Positionner le bouchon plein sur la teinte et le bouchon avec l'ouverture sur le récipient contenant l'eau ; vous pouvez alors mettre votre applicateur à tremper dans l'eau.

Conseils

- Utiliser 2 ou 3 embouts tamis alternativement, ceci afin de ne pas trop les encrasser de teinte.
- Laisser tremper les embouts tamis dans l'eau entre 2 utilisations.
- Les nettoyer régulièrement en fin d'application afin d'obtenir une longévité optimale des embouts.
- Renouveler régulièrement la teinte dans votre godet.
- Bien nettoyer celui-ci avant de rajouter de la teinte neuve
- Attention : ne pas rayer l'intérieur des godets.

Entretien

Tous les éléments qui composent ce kit sont facilement nettoyables. A passer sous l'eau chaude avec un produit de nettoyage type liquide vaisselle. Peut aussi aller au lave vaisselle.

Gamme embouts tamis

Ø2.5 mm, Ø5 mm/280µ,
Ø7 mm/280µ, Ø9 mm/280µ,
Ø9 mm/630µ, Ø9 mm/800µ

